



RETROFIT FOR HIGH PERFORMANCE

Die Retrofitmaschine - so leistungsstark wie eine Neue

GSN
Schleiftechnik GmbH

Studer S20-2 – Mechanisch Generalüberholt ****SOFORT VERFÜGBAR****

Konventionelle Universalrundscheifmaschine

Grundausrüstung:

Basic configuration

Spitzenhöhe: 100 mm

Centre height

Spitzenweite: 400 mm

Centre width

Tischverstellung: 30°

Table swivelling range

Schleifscheibe: 350x32 mm

Grinding wheel

Bohrungsdurchmesser: 127 mm

Bore diameter

Werkstückgewicht: ca. 20 kg

Workpiece weight

Werkstückspindelstock: MK 4 Aufnahme

Workhead

Reitstock: MK 2 Aufnahme

Tailstock

Pinolenhub: 20 mm

Quill stroke

Maschinengewicht: ca. 1.600 kg

Machine weight

Aufstellmaße [LxB]: 1.770x1.150 mm

Dimensions [LxB]

Anschlusswert: ca. 8 kVA

Connected value

Reistock mit manueller Zylinderfehlerkorrektur

Tailstock with manual cylinder error correction

Werkstückspindelstock mit stehender und mitlaufender Spitze

Workpiece headstock with standing and moving tip

Optionen: (weitere Optionen jederzeit möglich)

Options: (further options possible)

• Glasmaßstab in X- / Z-Achse

Glass scale in X- / Z-axis

• Innenschleifeinrichtung

Internal grinding unit

• Sicherheitseinrichtung

Safety equipment

• Papierfilterautomat

Coolant system unit

• LED Spot mit Flexarm

LED Spot with flexible arm

• Schleifscheibenflansch

Grinding wheel flange



Abbildung ähnlich

www.gsn-schleiftechnik.de